

# MOL GMO MA 40

## olej pro plynové motory



MOL GMO MA 40 je olej pro plynové motory se středně nízkým obsahem popela, vyrobený ze základových olejů prémiové kvality a speciálního systému aditiv, který splňuje nejpřísnější požadavky na motory spalující bioplyn nebo skládkový plyn.

### Použití



Plynové motory s přirozeným sáním nebo s přeplňováním na zemní plyn, metan, bioplyn, skládkový plyn nebo LPG.

Plynové motory pracující s korozivními plyny

Čtyřtákní plynové motory

Pístové kompresory pracující s bioplynem nebo skládkovým plynem

### Vlastnosti a výhody

Střední obsah popela

Zabraňuje abnormálnímu opotřebení sedel ventilů, neutralizuje kyselé produkty spalování a chrání proti korozi

Vynikající mazivost

Vyšší životnost zařízení, nižší náklady na náhradní díly a provozní náklady

Lepší ochrana proti korozi

Zabraňuje škodlivým účinkům kyselých spalin

Vynikající oxidační stabilita

Dlouhá životnost maziva, nižší náklady na údržbu a nižší dopad na životní prostředí

Ochrana proti nitraci

Zabraňuje tvorbě kalů a usazenin

Vynikající  
detergentně-dispergační  
vlastnosti

Udržuje dlouhodobě motor čistý a zabraňuje usazování pevných nečistot

### Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 40

*GE Jenbacher for TA 1000-1109 (class B fuel gas, Series 2 & 3)*

API CF

# MOL GMO MA 40

## olej pro plynové motory



### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,893
Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	145,8
Kinematická viskozita při 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,7
Bod teplotnosti [°C]	-18
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	258
Číslo kyselosti (AN) [mg KOH/g]	1,60
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1
Sulfátový popel [hmotnost %]	1

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

### Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

### Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

#### SAP kód a balení:

13100164 MOL GMO MA 40 180KG

216,5 l ocelový sud (jen na objednávku)

**Emailové objednávky: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz)**

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)